

NL-ECO-RH-BA | Čidlo vlhkosti s BOOST režimem a alarmem

Prostorové čidlo NL-ECO-CO2-BA slouží pro trvalé sledování kvality vzduchu v interiéru budov a pro efektivní řízení výkonu ventilačních (HVAC) systémů dle aktuální úrovně znečištění vzduchu. Čidlo trvale monitoruje relativní vlhkost vzduchu (RH). Je vhodné pro kanceláře, školy, učebny, obchodní centra, domácnosti, restaurace, fitcentra, komerční objekty, atd.

- › snímá relativní vlhkost vzduchu
- › LED indikace s automatickým vypnutím dle intenzity okolního osvětlení (v noci)
- › zvuková signalizace – alarm
- › režim BOOST
- › analogový napěťový výstup 0-10V
- › výstupní relé – spínací kontakt
- › za provozu nevyžaduje údržbu a kalibraci
- › dlouhodobá stabilita
- › očekávaná životnost >10 let



Čidlo RH je elektronické čidlo relativní vlhkosti s kapacitním polymerním senzorem.

Čidlo má vestavěný analogový výstup odpovídající aktuální hodnotě RH. Na základě aktuální kvality vnitřního vzduchu čidlo může efektivně řídit ventilační a rekuperační jednotky.

Úroveň sepnutí výstupního relé je jednoduše nastavitelná otočným prvkem v celém měřícím rozsahu čidla. Sepnutí relé může být zároveň indikováno krátkým (1,5s) zvukovým signálem 1x za minutu, pokud je funkce povolena. BOOST režim umožňuje manuálně nastavit ventilaci na maximální výkon. Podrobný popis funkcí najeznete dále v návodu.

Vestavěné kontrolky LED indikují ve třech stupních aktuální kvalitu vnitřního vzduchu. Při útlumu okolního osvětlení se indikace automaticky vypíná, aby vás nerušila při usínání.

Vysvětlení odborných zkratek a pojmu naleznete na našich internetových stránkách v sekci [Slovník](#).

| Parametr | Hodnota | Jednotka |
|---------------------------------|----------------|--------------|
| Rozsah napájecího napětí | 12–35 12–24 | V DC V AC |
| Příkon | max 1,5 | W |
| RH měřící rozsah | 0 – 100 % | RH |
| RH přesnost 0 – 90 % | ± 5 % | RH |
| RH přesnost 90 – 100 % | ± 6 % | RH |
| RH hystereze relé | 5 % | RH |
| Napěťový výstup | 0–10 | V DC |
| Max. spínací napětí | 250/30 | V AC / V DC |
| Max. spínací proud | 5/5 | A AC / A DC |
| Pracovní vlhkost nekondenzující | 0–95 % | RH |
| Pracovní teplota | 0 až +50 | °C |
| Skladovací teplota | -20 až +60 | °C |
| Očekávaná životnost | 10 | let |
| Krytí | IP20 | |
| Rozměry | 90x80x31 | mm |

