



IZO-FLEX

CHARAKTERISTIKA

- Samolepící plošná kaučuková izolace
IZO-FLEX
- Dvě provedení (standardní a METAL s pokoveným polyesterovým povlakem)
- Rychlá a jednoduchá montáž, samolepící úprava se zvýšenou přilnavostí ke kovům
- Pro montáž není třeba pomocného materiálu (trny, AL pásy)
- **Určeno pouze pro vnitřní použití**

MATERIÁL

- Vrchní vrstva vyrobena z pokoveného polyesteru, nebo bez, spodní vrstva z kaučuku
- Teplotní odolnost do +85 °C

TECHNICKÁ DATA

Použití pro

teplotní rozsah: do +85 °C

Tepelná vodivost λ podle EN 12667

(DIN 52612): 0,034 W/(m·K) při -20 °C
0,036 W/(m·K) při 0 °C
0,038 W/(m·K) při +20 °C

Tepelná vodivost λ podle L10 EN 12667

(DIN 52612): 0,040 W/(m·K) při +40 °C

Hořlavost podle

ČSN 73 0862: B – nesnadno hořlavé

Korozní rizika: DIN 1988/7, pH neutrální

Součinitel odporu difuze vodních par μ

EN 12086 (DIN 52615): $\mu \geq 3000$

ROZMĚRY

Tloušťka/délka: 12 mm / 15 m
15 mm / 12 m
19 mm / 10 m

Šířka role: 1500 mm

Balení: Stočený v roli

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

IZO-FLEX 12/METAL

Povrchová úprava
METAL – Vnější pokovení
– Standardní
12 – Tloušťka 12 mm
15 – Tloušťka 15 mm
19 – Tloušťka 19 mm
IZO-FLEX – Samolepící
kaučuková izolace

Příklad instalace



